

HurriChemTM Nebulizer

Der HurriChem-Vernebler wird mit Hilfe des mitgelieferten Hochdruckschlauchsets an einen Hochdruck-Injektor angeschlossen, um flüssige Medikamente als hochwirksames. Aerosol intraperitoneal zu applizieren. Mit dem CE-geprüften Einweg-Produkt können Mediziner Therapien wie PIPAC und elektrostatische ePIPAC durchführen, Zur Anwendung wird ein Zugangsport mit einer Mindestgröße von 10mm benötigt.



Maximaldruck der Injektionspumpe: 200 psi / 13,8 Bar

Durchschnittliche Tröpfchengröße: 3.6 µm

Streuwinkel:

Empfohlene Durchflussmenge: 0,5 ml/Sekunde

Material:

Edelstahl-Stab, Schlauch mit Polyurethan-Nylon-Geflecht, Polycarbonat-Luer-Verbindungen

Verpackung:

1 Vernebler und 1 Hochdruckschlauchset

Bestellinformationen

Beschreibung:

HurriChem Device Kit

Artikelnummer:

PDT-5500

(CE-geprüft, nur für den Gebrauch außerhalb der USA)

ThermaSolutions

1889 Buerkle Road White Bear Lake, MN 55110

USA

Telefon: +1 877 952 6100 Fax: +1 651 209 3903

E-Mail: info@thermasolutions.com

Code scannen für HurriChem™-Video



ThermaSolutions Europe B.V.

Takkebijsters 41 4817 BL Breda NIEDERLANDE

Telefon: +31 76 579 1144

E-Mail: emea@thermasolutions.com

HurrChem[™] let zur minnal-wasien Verahreichung von vernebellen Flüssigkeiten bestimmt. Wannbinweise: Die Gebrauchsanweisung nürchiesen, Körnen eich schädliche Auswirkungen für den Anwender, den Patienten und roder das Produkt ergeban. HurrChem[™] let seien! Das Gerat dur die Verpackung besschädigt oder das Halbarkeitsdafum abgelanden ist. Das Gerat daf nur von einem geschullen Medicitären angewended werden. HurrChem[™] end produkt ergeban der Schädliche Auswirkungen für den Anwender verben er der Patienten und der Kanzen gestellt auf nur von einem geschullen Medicitären angewended werden. HurrChem[™] und sind in der Busseyung von mehr als 0,5 mil/Sekunde und ein Druck von maximal 200 psi. Wird das Produkt mit anderen Geraten kombinisten, der sind einem der Verbeiten der Verb

((1639